

GROUPES ÉLECTROGÈNES PORTABLES 3000 TR/MIN DIESEL OUVERT MONOPHASÉ OU TRIPHASÉ



LES PLUS HYUNDAI

- Plots antivibratoires montés en cisaillement
- Régulateurs AVR permettant de brancher tous types d'appareils électroniques
- Tableau LED4 (facilité d'usage)
- Sécurité manque d'huile
- Disjoncteur différentiel 30mA
- Châssis tubulaire 32 mm
- Moteur HYUNDAI très robuste et fiable
- 2 prises monophasées pour les modèles monophasés
- 1 prise tri pour le triphasé
- Sortie 12V 8.3Amp.

GROUPES ÉLECTROGÈNES 3000 TR/MIN

Conçus pour un usage intensif et continu, les **groupes électrogènes diesel HYUNDAI**, apportent puissance et robustesse. Particulièrement adaptée aux usages professionnels du BTP, cette gamme polyvalente et suréquipée saura faire fonctionner plusieurs appareils en simultané grâce à deux prises monophasées et alimentera, sans aucune difficulté, les outils de chantiers de puissances variées pendant toute une journée.

Références	BBEDHY2500L	BBEDHY4000L	BBEDHY6000LE	BBEDHY6000LE-3	
Puissance					
Fréquence (Hz)	50	50	50	50	
Puissance nominale en kw	2	3	5	6,3kVA	
Puissance maxi en kw	2.2	3.3	5.5	6,9kVA	
Tension (V)	230	230	230	400	
Ampérage	9.6	14.3	23.9	16.2	
Prises	2x16A	2x16A	2x16A	1x16A 3~	
Contrôleur	LED4	LED4	LED4	LED4	
Sortie 12V	8.3Amp	8.3Amp	8.3Amp	8.3Amp	
Batterie (Ah)	—	—	36	36	
Moteur					
Type	D200	D300	D400	D400	
Cylindrée (Cc)	211	296	418	418	
Capacité Huile (L)	0.75	1.1	1.65	1.65	
Réservoir (L)	14	14	14	14	
CV à 3000 tr/min.	4.2	6	10	10	
Autonomie +100% charge (h)	15	10	6	6	
niveau sonore dB (A) à 7 m	79	79	77	77	
Démarrage	Manuel	Manuel	Manuel/Elec.	Manuel/Elec.	
AVR	oui	oui	oui	oui	
dimensions					
(mm)	Longueur	630	710	740	740
	largeur	480	480	500	500
	Hauteur	560	600	640	640
Poids brut (Kg)	58	72	108	108	