

HYUNDAI

GROUPES ÉLECTROGÈNES PORTABLES 3000 TR/MIN ESSENCE OUVERT MONOPHASÉ OU TRIPHASÉ GRAND RESERVOIR



LES PLUS **HYUNDAI**

- Plots antivibratoires montés en cisaillement
- Régulateurs AVR permettant de brancher tous types d'appareils électroniques
- Tableau LED4 (facilité d'usage)
- Sécurité manque d'huile
- Moteur HYUNDAI OHV très robuste et fiable
- Châssis 32 mm
- Disjoncteur différentiel 30mA
- 2 prises monophasées + 1 sortie 12V 8.3Amp
- Grand réservoir

GROUPES ÉLECTROGÈNES 3000 TR/MIN

Bénéficiant des mêmes atouts technologiques que leurs petits frères, les **groupes électrogènes essence 3000 TR HYUNDAI en version « L »** offrent la particularité de posséder un réservoir d'une grande capacité (13 à 25 litres selon les versions). Déjà très discrets, avec un niveau sonore inférieur à la norme européenne, ils sauront se faire oublier grâce à leur autonomie permettant une utilisation sur plusieurs jours sans nécessité de faire le plein. Pour plus de confort, les modèles signalés par la lettre « e » se démarrent ou s'éteignent d'un tour de clef, directement sur la façade du groupe.

Références	BBEHY2500L	BBEHY3100L	BBEHY6000L	BBEHY7000LE	BBEHY9000LE	BBEHY7000LE-3	BBEHY9000LE-3
Puissance							
Fréquence (Hz)	50	50	50	50	50	50	50
Puissance nominale en KW/KVA	2	2.5	4	5	6.5	6.2	8
Puissance maxi en KW/KVA	2.2	2.8	4.4	5.5	7.15	6.8	8.8
Tension	230	230	230	230	230	400	400
Ampérage	9.5	12.2	12.2	24	28.7	9.9	11
Prises	2x16A	2x16A	2x16A	2x16A	2x16A	1x16 A 3~	1x16A 3~
Contrôleur	LeD4	LeD4	LeD4	LeD4	LeD4	LeD4	LeD4
Sortie 12V	8.3Amp	8.3Amp	8.3Amp	8.3Amp	8.3Amp	8.3Amp	8.3Amp
Batterie (Ah)	—	—	—	14	14	14	14
Moteur							
Type	iC210	iC210	iC425	iC425	iC425	iC425	iC425
Cylindrée (Cc)	212	212	425	425	425	425	425
Capacité Huile (L)	0.6	0.6	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
Réservoir (L)	13	13	25	25	25	25	25
CV à 3000 tr/min.	6.5	6.5	16	16	16	16	16
Autonomie +100% charge (h)	9	9	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10
niveau sonore dB (A) à 7 m	65.5	65.5	72	72	72	72	72
Démarrage	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel/Elec.	Manuel/Elec.	Manuel/Elec.	Manuel/Elec.
Régulation de la tension	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
dimensions							
(mm)	Longueur	640	640	700	700	700	700
	largeur	510	510	570	570	570	570
	Hauteur	510	510	580	580	580	580
Poids brut (Kg)	45	46	85	87	89	87	89

Modèle petit réservoir voir page précédente