

GROUPES ÉLECTROGÈNES **INVERTER PORTABLES** 3000 TR/MIN MONOPHASE ESSENCE INSONORISÉ



LES PLUS **HYUNDAI**

- Platine de régulation inverter permettant de brancher exclusivement tout matériel électronique et éclairage
- tableau LED
- Sécurité manque d'huile
- Sécurité surcharge génératrice
- Moteur HYUNDAI OHV très robuste et fiable
- insonorisé, léger et maniable

SUR HY3600SEI RC

- Roulettes freinées et télécommande de démarrage à distance jusqu'à 50 mètres
- 2 prises monophasées
- 1 sortie 12V 8.3Amp
- 1 prise de terre
- idéal camping, sono, marché etc.
- Démarrage électrique + télécommandé



GROUPES ÉLECTROGÈNES INVERTER

Faible niveau sonore, simplicité d'utilisation, maniabilité et robustesse, **les inverter HYUNDAI** trouveront facilement leur place pour le jardinage, le bricolage, le caravanning, le nautisme et dans tout lieu dépourvu de raccordement au réseau électrique. ils procurent une qualité de courant irréprochable et permettent de faire fonctionner, sans aucun risque, les équipements électroniques les plus sensibles (TV, ordinateur, smart-phone...). Leur moteur 4 temps essence Hyundai intègre la technologie OHV pour une combustion plus complète réduisant nettement la consommation et les émissions de Co2. Équipé d'un régulateur de charge automatique, le régime du moteur s'ajuste automatiquement à la demande de puissance.

Références	BBEHY1000SI	BBEHY2000SI	BBEHY3000SI	BBEHY3600SEI RC
Puissance				
Fréquence (hz)	50	50	50	50
Puissance nominale en kw	0.9	2	2.6	3
Puissance maxi en kw	1	2.2	2.8	3.3
Tension	230	230	230	230
Ampérage	4.4	9.6	12	12
Prises	1x16A	2x16A	2x16A	2x16A
Contrôleur	LED	LED	LED	LED
Sortie 12V	8.3Amp	8.3Amp	8.3Amp	8.3Amp
Batterie (ah)	—	—	—	8
Moteur				
Type	HX53	HX125	HX149	HX229
Cylindrée (cc)	53	125	149	229
Capacité huile (l)	0.25	0.45	0.45	0.75
Réservoir (L)	2.7	4.5	4.5	13
CV à 3000 tr/min.	1.4	3.8	3.8	4.9
Autonomie à 100% charge (h)	4.1	4.5	4.5	3
Niveau sonore db (A) à 7 m	58	65	65	58
Démarrage	Manuel	Manuel	Manuel	Elect./Télec./Manuel
Régulation de la tension	inverter	inverter	inverter	inverter
dimensions				
(mm)	Longueur	495	575	600
	largeur	305	330	450
	Hauteur	415	507	500
Poids brut (Kg)	15	30	32	55